



MEGAPOLIS

VARNISH PROTECT ULTRA MATT

Фасадный прозрачный глубоко-матовый акриловый лак

Прозрачный акриловый матовый лак для наружных и внутренних работ

Свойства:

- Не изменяет оттенок и структуру поверхности
- Устойчив к УФ-излучению, влаге и моющим средствам (без постоянного контакта с водой)
- Создает прозрачное, эластичное и высокопрочное покрытие
- Имеет хорошую адгезию к различным типам оснований
- Без органических растворителей, экологически чистый

Виды основ:

Применяется для декоративной отделки и защиты декоративных штукатурок, поверхностей из гипса, обоев, гипсокартона, а также окрашенных поверхностей. Предназначен для внутренних и наружных работ, для усиления защитных свойств рекомендуется нанесение в 1-2 слоя. Колеруется в разные цвета универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки.

Выполнение работ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и грязи. Перед использованием лак тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или пневмораспылителем в 1-2 слоя. Рекомендуемая рабочая температура: от +10°C до +30°C. Инструменты после использования вымыть водой. Внешний вид лакового слоя после высыхания бесцветный, матовый.

Внешний вид:

однородная жидкость молочного цвета

Состав:

смесь специальных высококачественных водных дисперсий акриловых смол с добавлением облагораживающих субстанций

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

Технические характеристики:

Удельный вес	1,05-1,1 г/см ³
Растворитель	вода
Разведение	до 10%

Расход	10-15 м ² /кг
Время высыхания	4 часа
Уровень глянца	матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	1кг, 5кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».