



AMARSIS

Декоративное покрытие с эффектом античного металла

Декоративное мультиколорное покрытие на основе акриловой эмульсии для интерьеров

Описание:

Декоративное мультиколорное покрытие на основе акриловой эмульсии с шелковистым эффектом, либо с добавкой золота/серебра. Выпускается в 2-х базах: Dark (содержит вкрапления бежеватого и графитового оттенков) и Light (содержит белые, серые и бежеватые вкрапления). Используется в комплексе со специальным грунтом Amarsis Primer. Колеруется с использованием компьютерной системы колеровки, либо универсальными пигментами. В процессе колеровки вкрапления не окрашиваются, остаются в оттенках, характерных для выбранной базы.

Область применения:

Наносится на все виды минеральных оснований: оштукатуренные, бетонные, асбестоцементные поверхности, цементные плиты, а также деревянные поверхности после применения соответствующей грунтовки/краски. Для внутренних работ.

Свойства:

- Для внутренних работ
- Легко наносится
- Благодаря мультиколорному эффекту, материал скрывает мелкие неровности стен
- Сочетание 2 баз и металлизированных добавок позволяет создавать разнообразные решения
- Загрязнения можно удалить влажной губкой с неабразивными моющими средствами
- На водной основе, без запаха, безопасно для человека и окружающей среды

Инструкция по применению:

- На подготовленную поверхность нанести специальный грунт **Quartz Primer (TM MegaArt)**
- Готовый к применению AMARSIS медленно и аккуратно перемешать шпателем (не используйте электрический смеситель!), разбавления водой не требуется. Перед нанесением развести **ACROLUX** чистой водой на 15÷20% (по объему)
- AMARSIS наносят двумя способами:

1) При нанесении кистью:

Нанести первый слой плоской кистью. Через 25 минут, используя шпатель/кельму из нержавеющей стали или пластиковую шпательку, пригладить материал. Через 4-5 часов (при температуре 23°C) кистью нанести второй слой. Примерно через час цветные частицы на поверхности раздавливают и измельчают, приглаживая и уплотняя поверхность стальным шпателем/кельмой или пластиковой шпателькой, тем самым создавая светлые и темные цветовые переходы.

2) При нанесении кельмой:

AMARSIS нанести при помощи стальной кельмы в один слой без разбавления.

Через 4-5 часов (при температуре 23°C) также при помощи стальной кельмы нанести второй слой. Примерно через час после этого нанесения цветные частицы раздавливают и

измельчают, приглаживая и уплотняя поверхность стальным шпателем/кельмой, тем самым создавая светлые и темные цветовые переходы.

- Во время применения и в течении последующих 24 часов температура окрашиваемой поверхности, а также температура воздуха не должна быть ниже +5 °С и выше +35 °С.
- Вымыть инструменты водой сразу же после нанесения материала.

Предупреждения:

- **S2** Хранить в недоступном для детей месте
- **R22** Опасна для здоровья при проглатывании
- **S24/25** Избегать попадания в глаза и контакта с кожей
- **S46** В случае попадания внутрь немедленно обратитесь за медицинской помощью

Физические и химические свойства:

Тип материала:	Шелковистая финишная декоративная краска
Цвет	Цвет Dark (вкрапления бежеватого и графитового оттенков) и Light (белые, серые и бежеватые вкрапления) + карта цветов + металлизированные добавки золота/серебра
Плотность	1,03±0,02гр/см ³
Вязкость	Вязкое
pH	7÷8
Твердые вещества	%12±2
Глянец	Матовая
Температура возгорания	Не горючая
Растворитель	Вода
Время высыхания	При 23±2°C высыхание на отлип 4÷5 часов, полное высыхание 1-2 дня
Расход	В зависимости от состояния поверхности и техники нанесения: 110-130 мл/ м ² в один слой Температура нанесения От +5 °С до +35 °С
Температура нанесения	От +5 °С до +35°C
Инструмент нанесения	Кисть плоская, стальные шпатель/кельма, пластиковая шпателька
Упаковка	2,5 л пластиковое ведро
Хранение	В закрытой упаковке при комнатной температуре 2 года

*Сведения, содержащиеся в инструкции по применению материала, основаны на техническом опыте нашей компании. Компания не несет ответственность за последствия, связанные с иными условиями нанесения.