



ATRACTO (SILVER/ GOLD LIGHT/ PEARL WHITE)

Декоративное покрытие с эффектом мокрого шелка

Декоративное покрытие с шелковистым бархатисто-перламутровым эффектом на основе акриловой эмульсии для интерьеров.

Описание:

Декоративное покрытие с шелковистым искристо-перламутровым эффектом на основе акриловой эмульсии для интерьеров. Выпускается в 3-х базах: silver, gold light, pearl-white. Колеруется с использованием компьютерной системы колеровки, либо универсальными пигментами. Базы можно смешивать между собой для получения новых оттенков.

Область применения:

Наносится на все виды минеральных оснований: оштукатуренные, бетонные, асбестоцементные поверхности, цементные плиты, а также деревянные поверхности после применения соответствующей грунтовки/краски. Для внутренних работ.

Свойства:

- Для внутренних работ
- Легко наносится
- Благодаря содержанию металлизированных пигментов придает характерный эффект мокрого шелка
- В зависимости от техники нанесения позволяет создавать разнообразные рисунки
- Обладает высокой паропроницаемостью, благодаря чему обеспечивает дыхание стен
- Загрязнения можно удалить влажной губкой с неабразивными моющими средствами
- На водной основе, без запаха, безопасно для человека и окружающей среды

Инструкция по применению:

- На подготовленную поверхность нанести белый грунт **Quartz Primer (TM MegaArt)**, либо краску **Matrix Premium/Satine (TM MegaArt)**. Дождаться полного высыхания (4-5ч). В случае нанесения **ATRACTO** в темных насыщенных оттенках или при однослойном нанесении рекомендуется колеровать подложку в тон, близкий к финишному покрытию
- Перед нанесением тщательно перемешать **ATRACTO**, разбавления водой не требуется
- Нанести **ATRACTO** в 1-2 слоя кистью, валиком, пластиковой и металлической кельмой в зависимости от желаемого эффекта. Важно: базу Pearl White не рекомендуется наносить металлической кельмой во избежание чернения (из-за специального наполнителя в составе). Пока материал остается влажным, придать желаемый эффект поверхности при помощи кисти, пластиковой или стальной кельмы. Время высыхания между слоями не менее 6ч при температуре +23 °C и относительной влажности 65%
- Во время применения и в течении последующих 24 часов температура окрашиваемой поверхности, а также температура воздуха не должна быть ниже + 5 °C
- Вымыть инструменты водой сразу же после нанесения материала

Предупреждения:

- **S2** Хранить в недоступном для детей месте
- **R22** Опасна для здоровья при проглатывании
- **S24/25** Избегать попадания в глаза и контакта с кожей
- **S46** В случае попадания внутрь немедленно обратитесь за медицинской помощью

Физические и химические свойства:

Тип материала:	Шелковистая финишная декоративная краска с металлизированными пигментами
Цвет	Silver, gold light + карта цветов, pearl-white
Плотность	1,20±0,02 гр/см ³
Вязкость	вязкое
pH	8÷9
Твердые вещества	%40±2
Температура возгорания	Не горючая
Растворитель	Вода
Время высыхания	При 23±2 °С высыхание на отлип 2-3 часа, полное высыхание 24 часа
Расход	В зависимости от состояния поверхности и техники нанесения: 80-125 мл/м ² на один слой
Температура нанесения	От +5 °С до +35 °С
Инструмент нанесения	Кисть, валик, пластиковая или стальная кельма
Упаковка	2,5 л и 1л пластиковые ведра
Хранение	В закрытой упаковке при комнатной температуре 2 года

*Сведения, содержащиеся в инструкции по применению материала, основаны на техническом опыте нашей компании. Компания не несет ответственность за последствия, связанные с иными условиями нанесения.