



COLORADO S

Готовая акриловая штукатурка с эффектом «короед» (0,5-1мм)

Готовая акриловая штукатурка с эффектом «короед». Белое кварцевое зерно $d=0,5-1$ мм. Цвет белый и бежевый.

Свойства:

- Размер зерна диаметром от 0,5 мм
- Создает структурную поверхность
- Высокая степень укрывистости
- Атмосферостойкая, водоотталкивающая
- Позволяет получить различные фактуры в зависимости от техники нанесения
- Имеет хорошую адгезию к различным основам
- Без органических растворителей, экологически чистая

Виды основ:

Используется для наружных и внутренних работ. Колеруется универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки. Применяется для отделки стен из бетона, газо/пенобетона, кирпича, известково-цементных, цементных, штукатурок, гипсовых поверхностей, гипсокартонных и фиброцементных плит.

Выполнение работ:

Перед применением перемешать вручную либо дрелью с насадкой на низких оборотах. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом Д 11. Для получения хорошего сцепления и равномерного структурного рисунка рекомендуется дополнительно нанести кварцевый грунт FASAD PRIMER или QUARTZ PRIMER. Наносить в 1 слой нержавеющей малкой на величину зерна. Окончательный рисунок создается пластиковой теркой при растирании поверхности в выбранном направлении (сверху вниз, слева направо, крест-накрест или круговыми движениями). Рекомендуемая рабочая температура: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$. После использования инструменты вымыть водой.

Внешний вид:

густая масса белого либо светло-бежевого оттенка с кварцевыми и мраморными зернами

Состав:

смесь пигмента, наполнителей и различных вспомогательных гидрофобных веществ в водной дисперсии акрилового полимера с добавлением мраморных и кварцевых зерен

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$

Технические характеристики:

Удельный вес	1,55 г/см ³
Растворитель	вода
Разведение	до 5%
Расход	1,5 - 2 кг/м ²
Время высыхания	8 часов
Размер зерна	0,5-1,0 мм
Уровень глянца	матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	25кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».