



DECOSATIN

Шелковисто-матовая силиконовая краска для внутренних работ

Шелковисто-матовая высокоукрывистая интерьерная краска на основе акриловой эмульсии с добавлением силикона, превосходно моющаяся и легко чистящаяся.

Описание:

Шелковисто-матовая высокоукрывистая интерьерная краска на основе акриловой эмульсии с добавлением силикона, превосходно моющаяся и легко чистящаяся. Выпускается в 4-х базисах: белая, А, В, С. Колеруется с использованием компьютерной системы колеровки, либо универсальными пигментами. Краска помимо самостоятельного нанесения, подходит как подложка под декоративные покрытия. Уменьшает впитываемость и расход конечного продукта, увеличивает рабочее время для формирования окончательного рисунка финишного покрытия.

Область применения:

Наносится в интерьере на все виды минеральных оснований: оштукатуренные, шпаклеванные, бетонные, асбестоцементные поверхности, цементные плиты после применения соответствующей грунтовки, а также на ранее окрашенные поверхности после применения соответствующего грунта.

Свойства:

- Для внутренних работ
- Шелковисто-матовая
- Высокоукрывистая
- Устойчива к сухому и влажному трению, прекрасно чистится, легко моется, не гляncуется
- Обладает высокой паропроницаемостью, обеспечивая дыхание стен
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

Инструкция по применению:

- На подготовленную поверхность нанести пигментированный грунт Quartz Primer (TM MegaArt)
- Тщательно перемешать DECOSATIN перед применением
- Перед нанесением развести DECOSATIN чистой водой максимум на 5÷10 % по объему
- Наносить в 2 слоя при помощи кисти, валика или краскопульты. Время высыхания между слоями не менее 5ч при температуре +23 °С и относительной влажности 65%
- Во время применения и в течении последующих 24 часов температура окрашиваемой поверхности, а также температура воздуха не должна быть ниже + 5 °С
- Вымойте инструменты водой сразу же после нанесения материала.

Предупреждения:

- S2 Хранить в недоступном для детей месте
- R22 Опасна для здоровья при проглатывании
- S24/25 Избегать попадания в глаза и контакта с кожей
- S46 В случае попадания внутрь немедленно обратитесь за медицинской помощью

Физические и химические свойства:

Тип материала:	Шелковисто-матовая силиконовая краска для внутренних работ
Цвет	Белый+ тысячи цветов на основе баз А,В,С
Плотность	1,40±0,02 гр/см ³
Вязкость	100÷110 КУ
рН	8÷9
Твердые вещества	58±2 %
Глянец	Шелковисто-матовая
Температура возгорания	Не горючая
Растворитель	Вода
Время высыхания	При 23±2 °С высыхание на отлип 5-6 часов, полное высыхание 24 часа
Расход	В зависимости от состояния поверхности и техники применения: 55-75 мл/м ² на один слой
Температура нанесения	От +5 °С до +35 °С
Инструмент нанесения	Кисть, валик, распылитель
Упаковка	15 л, 7,5 л, 2,5 л пластиковые ведра
Хранение	В закрытой упаковке при комнатной температуре 2 года.

*Сведения, содержащиеся в инструкции по применению материала, основаны на техническом опыте нашей компании. Компания не несет ответственность за последствия, связанные с иными условиями нанесения.