

NOSTALGIE BASE

Декоративное покрытие с эффектом античных стен

Декоративная штукатурка на акриловой основе с добавлением фиброволокон для интерьеров. Выпускается в белой базе.



Описание:

Декоративная штукатурка на акриловой основе с добавлением фиброволокон для интерьеров. Выпускается в белой базе. Окончательный многооттеночный вид покрытию придает защитный лессирующий воск **NOSTALGIE FINISH**, который колеруется с помощью компьютерной колеровки, либо с применением универсальных ручных красителей.

Область применения:

Наносится на подготовленные оштукатуренные, бетонные или деревянные поверхности после применения соответствующего грунта. Для внутренних работ.

Свойства:

- Создает эффект античных стен
- За счёт текстуры скрывает неровности основания, подготовки поверхности
- Предупреждает появление поверхностных трещин, армирует благодаря фиброволокну
- Легкое в нанесении
- Придает бархатистую текстуру
- Является ремонтпригодным (точно без замены всей площади покрытия)
- Обладает высокой паропроницаемостью, благодаря чему обеспечивает дыхание стен
- На водной основе, без запаха, безопасно для человека и окружающей среды.

Инструкция по применению:

- На подготовленную поверхность нанести белый грунт **Quartz Primer (TM MegaArt)**
- Перед нанесением хорошо перемешать **NOSTALGIE BASE**, разбавления не требуется
- Хаотично нанести материал на поверхность пластиковой кельмой в соответствии с желаемым эффектом
- После полного высыхания **NOSTALGIE BASE** (48 ч) при необходимости поверхность можно отшлифовать наждачной бумагой, обеспылить и круговыми движениями нанести воск **NOSTALGIE FINISH** при помощи варежки, губки или кисти
- Во время применения и в течении последующих 24 часов температура окрашиваемой поверхности, а также температура воздуха не должна быть ниже + 5 °С
- Вымыть инструменты водой сразу же после нанесения материал

Предупреждения:

- **S2** Хранить в недоступном для детей месте
- **R22** Опасна для здоровья при проглатывании
- **S24/25** Избегать попадания в глаза и контакта с кожей
- **S46** В случае попадания внутрь немедленно обратитесь за медицинской помощью

Физические и химические свойства:

Тип материала:	Декоративная штукатурка на основе акриловой эмульсии с фиброволокном
Цвет	Белая
Плотность	1,22±0,02 гр/см ³
Вязкость	Густая
pH	7÷8
Твердые вещества	43±2 %
Глянец	Матовая
Температура возгорания	Не горючая
Растворитель	Вода
Время высыхания	При 23±2 °С высыхание на отлип 6÷8 часов, полное высыхание 48 часов
Расход	В зависимости от состояния поверхности и техники нанесения: 1000-1175 г/м ²
Температура нанесения	От +5 °С до +35 °С
Инструмент нанесения	Пластиковая кельма.
Упаковка	10 кг пластиковые ведра
Хранение	В закрытой упаковке при комнатной температуре 2 года.

*Сведения, содержащиеся в инструкции по применению материала, основаны на техническом опыте нашей компании. Компания не несет ответственность за последствия, связанные с иными условиями нанесения.