



NOSTALGIE FINISH

Лессирующий декоративный воск

Лессирующий матовый защитный воск на основе акриловой эмульсии для декоративных штукатурок. Для внутренних работ.

Область применения:

Наносится на декоративные покрытия в интерьере для их защиты и придания им оттенка

Свойства:

- Для внутренних работ
- Придает поверхности многооттеночный вид, бархатистую текстуру
- Обладает высокой паропроницаемостью, благодаря чему обеспечивает дыхание стен
- Защищает поверхность от загрязнений, позволяет производить влажную уборку с применением мягких неабразивных моющих средств
- На водной основе, без запаха, безопасен для человека и окружающей среды.

Инструкция по применению:

- Перед нанесением хорошо размешать **NOSTALGIE FINISH**, разбавить чистой водой до 50% по объему, перемешать
- После полного высыхания декоративного покрытия, на его поверхность круговыми движениями нанести **NOSTALGIE FINISH** при помощи кисти, губки или декоративной перчатки
- Во время применения и в течении последующих 24 часов температура окрашиваемой поверхности, а также температура воздуха не должна быть ниже + 5 °С
- Вымыть инструменты водой сразу же после нанесения материала

Предупреждения:

- **S2** Хранить в недоступном для детей месте
- **R22** Опасна для здоровья при проглатывании
- **S24/25** Избегать попадания в глаза и контакта с кожей
- **S46** В случае попадания внутрь немедленно обратитесь за медицинской помощью

Физические и химические свойства:

Тип материала:	Лессирующий воск на основе акриловой эмульсии
Цвет	Карта цветов
Плотность	1,15±0,02 гр/см ³
Вязкость	100÷110 KU
pH	8÷9
Твердые вещества	36±2 %
Глянец	Матовый
Температура возгорания	Не горючий
Растворитель	Вода. Разбавить водой до 50% по объему
Время высыхания	При 23±2 °С высыхание на отлип 1÷2 часа, полное высыхание 24 часа.

Расход (для одного слоя)	В зависимости от состояния поверхности и техники нанесения: 75 мл/м ² в 1 слой
Температура нанесения	От + 5 °С до +35 °С
Инструмент нанесения	Кисть, губка, декоративная перчатка
Упаковка	0,75л пластиковые ведра.
Хранение	В закрытой упаковке при комнатной температуре 2 года.

*Сведения, содержащиеся в инструкции по применению материала, основаны на техническом опыте нашей компании. Компания не несет ответственность за последствия, связанные с иными условиями нанесения.