



OBIANTE

Декоративное покрытие на основе натуральной извести с добавлением минералов

Матовое покрытие на основе извести, имитирующее эффект камня, бетона (поверхностей в стиле «лофт»), травертина

Описание:

Матовое покрытие на основе извести, имитирующее эффект камня, бетона (поверхностей в стиле «лофт»), травертина.

Этот материал обладает высокой паропроницаемостью и противогрибковыми свойствами. Поэтому подходит для применения во влажных помещениях. Различные техники нанесения позволяют получить многообразие фактур.

Выпускается в белой базе, возможна компьютерная колеровка, либо с применением универсальных ручных красителей.

Для внутренних работ, а также подходит для закрытых террас (где нет прямого попадания воды), либо с соответствующей защитой может использоваться для фасадных работ.

Область применения:

Наносится на все виды минеральных оснований: оштукатуренные, бетонные, асбестоцементные поверхности, цементные плиты после применения грунтовки Quartz Primer (TM MegaArt). После полного высыхания OBIANTE покрывают защитным декоративным воском Nostalgie Finish (TM SanDeco) или Décor Wax (TM MegaArt). При нанесении во влажные помещения покрывают двухкомпонентным полиуретановым лаком Tescnica 552 (TM Kalekim). Для внутренних работ.

Свойства:

- Позволяет создавать покрытия в стиле «лофт», травертин
- Материал удобен в нанесении
- Не боится влаги, что позволяет использовать материал во влажных помещениях
- Обладает отличной заполняющей способностью. Наносится в один слой (в зависимости от желаемого эффекта можно наносить в несколько слоев)
- Обладает высокой паропроницаемостью, благодаря чему обеспечивает дыхание стен
- Благодаря содержанию натуральной извести предупреждает развитие грибка, бактерий и плесени во влажных помещениях
- Высокопрочное, устойчиво к истиранию и мытью щелочными моющими средствами
- На основе натуральной извести, без запаха, безопасно для человека и окружающей среды

Инструкция по применению:

- На подготовленную поверхность нанести специальный грунт **Quartz Primer (TM MegaArt)**
- Перед нанесением OBIANTE необходимо тщательно вымешать до однородного состояния без разбавления водой
- Затем OBIANTE наносить на поверхность шпателем или кельмой из нержавеющей стали в один слой желаемой толщины
- Пока материал еще влажный, можно формировать на поверхности желаемую фактуру.

- Примерно через 20 минут (при температуре $23\pm 2^{\circ}\text{C}$), когда материал начинает подсыхать, поверхность уплотнить стальным шпателем/кельмой. Для обеспечения более гладкой поверхности, на материал распыляют чистую воду, далее поверхность тщательно заглаживают шпателем/кельмой, через 20 минут полируют путем надавливания и оставляют до полного высыхания
- После полного высыхания материала, на поверхность с помощью влажной губки наносят декоративный воск Nostalgie Finish (TM SanDeco) или Décor Wax (TM MegaArt) одного или нескольких оттенков (в зависимости от поставленной задачи). При нанесении во влажные помещения покрывают двухкомпонентным полиуретановым лаком Tescica 552 (TM Kalekim). Нанесение завершено.
- Во время применения и в течении последующих 24 часов температура на декорируемой поверхности, а также температура воздуха не должна быть ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и выше $+35^{\circ}\text{C}$.
- Вымыть инструменты водой сразу же после нанесения материала.

Предупреждения:

- **S2** Хранить в недоступном для детей месте
- **R22** Опасна для здоровья при проглатывании
- **S24/25** Избегать попадания в глаза и контакта с кожей
- **S46** В случае попадания внутрь немедленно обратитесь за медицинской помощью

Физические и химические свойства:

Тип материала:	Декоративная штукатурка
Цвет	Белый
Плотность	$1,72\pm 0,05 \text{ гр/см}^3$
Вязкость	Вязкое
pH	$12\div 14$
Твердые вещества	$\%72\pm 2$
Глянец	Матовая
Температура возгорания	Не горючая
Растворитель	Вода
Время высыхания	При $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ высыхание на отлип $4\div 5$ часов, полное высыхание 24 часа
Расход	В зависимости от состояния поверхности и техники нанесения шпателем или кельмой $1,2-1,6 \text{ кг/м}^2$ в 1 слой
Температура нанесения	От $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$
Инструмент нанесения	Стальные шпатель/кельма
Упаковка	10кг и 20кг пластиковые ведра
Хранение	В закрытой упаковке при комнатной температуре 2 года
Производство	Турция

*Сведения, содержащиеся в инструкции по применению материала, основаны на техническом опыте нашей компании. Компания не несет ответственность за последствия, связанные с иными условиями нанесения.