



## VARNISH PROTECT (МАТОВЫЙ)

*Фасадный прозрачный матовый акриловый лак*

Прозрачный акриловый матовый лак для наружных и внутренних работ

### Свойства:

- Не изменяет оттенок и структуру поверхности
- Устойчив к УФ-излучению, влаге и моющим средствам
- Создает прозрачное, эластичное и высокопрочное покрытие
- Имеет хорошую адгезию к различным типам оснований
- Колеруется универсальными пигментами
- Без органических растворителей, экологически чистый

### Виды основ:

Применяется для декоративной отделки и защиты декоративных штукатурок, поверхностей из гипса, обоев, гипсокартона, а также окрашенных поверхностей, дерева, древесных материалов. Предназначен для внутренних и наружных работ. Колеруется в разные цвета универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки.

### Выполнение работ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и грязи. Деревянную поверхность предварительно шлифуют до гладкого состояния. Перед использованием лак тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или пневмораспылителем в 2-3 слоя. Рекомендуемая рабочая температура: от +10°C до +35°C. Инструменты после использования вымыть водой. Внешний вид лакового слоя после высыхания бесцветный.

### Внешний вид:

однородная жидкость молочного цвета

### Состав:

смесь специальных высококачественных водных дисперсий акриловых смол с добавлением облагораживающих субстанций

### Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

### Технические характеристики:

Удельный вес	1,0 г/см <sup>3</sup>
Растворитель	вода
Разведение	до 10%

<b>Расход</b>	10-15 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания</b>	4 часа
<b>Уровень глянца</b>	матовый

**Рекомендации:**

<b>Меры предосторожности</b>	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
<b>Хранение</b>	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
<b>Упаковка</b>	1л, 3л, 15л пластиковые ведра

**ВНИМАНИЕ:**

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».