



VISUELLE ANTIQUE

Минеральное покрытие с эффектом травертина.

Применяется для интерьерных и фасадных работ с целью придания эффекта травертина.

Свойства:

- Для фасадных и внутренних работ
- Создает эффект травертина
- Благодаря множеству вариантов нанесения позволяет создавать различные декоративные эффекты
- При нанесении для интерьеров в качестве финишного слоя воска İSTANBUL ANTIQUE COAT обеспечивается эффект старения и водоотталкивающие свойства
- Благодаря высокой воздухопроницаемой способности, выталкивает влагу наружу и позволяет зданию дышать
- Не наносит вреда здоровью людей и окружающей среде

Состав:

Основа	Порошок белого цвета
Связующее	Белый цемент
Растворитель	Вода

Виды основ:

Старые или новые минеральные поверхности (цементная, цементно-известковая и известковая штукатурки, шпатлёвки, гипсокартон, бетон, цементные плиты, пенобетон и другие пористые основания с высоким коэффициентом впитывания влаги).

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла, плесень, грибок и предыдущие старые вздутые слои).

Выполнение работ:

В случае необходимости заделайте трещины и выровняйте основание при помощи Kale İNCE/KALIN AKRİLİK MACUN или Kalekim TAMİRART. Перед нанесением материала, основание необходимо увлажнить или для получения лучшего результата обработать грунтовкой Kale SİLASTAR. Медленно высыпая 15 кг VISUELLE ANTIQUE на 4,2-4,5 л воды, перемешивайте так, чтобы не образовывалось комков. Для перемешивания используйте миксер на низких оборотах. Оставьте раствор для созревания на 5 минут. Перед началом нанесения повторно перемешайте. Первый слой VISUELLE ANTIQUE с минимальной толщиной 1 мм следует наносить ровно на всю поверхность при помощи металлического мастерка. Перед нанесением второго слоя необходимо выждать 5-6 часов для высыхания первого слоя. Второй слой VISUELLE ANTIQUE также ровно наносится на поверхность и сразу, не дожидаясь высыхания:

- а) При помощи мастерка прямыми движениями под углом 30 градусов через определённые интервалы необходимо придать узоры или
- б) Используя жесткую щетку, придавливая и выдергивая придать соответствующую текстуру. До высыхания поверхности при помощи сухого мастерка, придавливая сделайте затирку

и выровняйте поверхность.

Для полного высыхания поверхности, подождите 1 день.

Для придания эффекта старения, необходимо при помощи системы колеровки окрасить VISUELLE ANTIQUE COAT в один из 24 цветов и нанести на полностью высохшую поверхность при помощи губки.

Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 3 часов. Раствор с истекшим сроком использования следует выбросить.

Не используйте никаких добавок, не предусмотренных инструкцией.

Не используйте материал, если имеется вероятность, что в течение 24 часов после использования температура может опуститься ниже +10°C.

Применять при температуре +10 / +30°C.

Высыхание при температуре 20 °C и относительной влажности 65%

Сухая на ощупь	5 часов
Полное высыхание	24 часа
Рекомендуемый температурный режим	от + 10 до + 30 °C

Технические характеристики:

Пропорция смеси	4,2-4,5 л воды/15 кг порошка 1,4-1,5 л воды/5 кг порошка
Срок использования приготовленной смеси	В среднем 3 часа
Расход	В зависимости от пористости поверхности требуемого узора 1,75 – 2,5 кг/м ² в два слоя.
Инструменты для нанесения	Нержавеющий металлический мастерок и узорчатый мастерок
Прочность на изгиб (EN 1015-11)	≥ 2,0 Н/мм ² (28 дней)
Прочность на сжатие (EN 1015-11)	≥ 6,0 Н/мм ² (28 дней) (CS IV)
Прочность сцепления с бетонным основанием (EN 1015-12)	> 0,8 Н/мм ² (28 дней)
Абсорбция воды (EN 1015-18)	≤ 0,4 кг/м ² .мин0,5 (W1)
Термостойкость	(- 30°C) - (+ 80°C)

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом месте в нераскрытой упаковке 12 месяцев
Упаковка	Полиэтиленовые пакеты 5 кг (3шт.), упакованные в пластиковое ведро 15 кг

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».