



VISUELLE ORION

Декоративное перламутровое покрытие с песочным эффектом

Декоративная финишная краска для внутренних поверхностей на основе акриловой эмульсии с песчаным металлическим эффектом .

Свойства:

- Дает возможность создания бесчисленного количества узоров в зависимости от используемых инструментов, методов нанесения и воображения мастера. Обладает высокой паропроницаемостью (позволяет поверхности «дышать»)
- Изменяет цвет и блеск в зависимости от направления света, угла зрения и цветовой гаммы интерьера. Долговечная, не вздувается, не трескается, не тускнеет
- Благодаря высокой паропроницаемости обеспечивает «дыхание» стен.
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды
- Колеруется универсальными колеровочными пастами «Мастер Цвета» (Renk Ustasi).

Состав:

Основа	Водоэмульсионный акриловый полимер
Пигмент	Светоустойчивый
Растворитель	Вода

Виды основ:

На внутренних поверхностях для создания декоративного эффекта. Применяется для покраски надлежащим образом подготовленных минеральных поверхностей, таких как грубая штукатурка, бетон, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, а также ранее окрашенные поверхности, поверх шпатлевки, обоев и стеклообоев во внутренних помещениях.

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести все соответствующие работы по гидроизоляции поверхности (фасад). На новых впитывающих поверхностях рекомендуется использовать универсальный грунт «SILASTAR».

Выполнение работ:

При необходимости VISUELLE ORION можно разбавить чистой водой максимум до 10% от объема. При помощи флейцевой кисти можно придать следующие узоры VISUELLE ORION: А) Для создания параллельного узора нанести VISUELLE ORION короткими и прямыми мазками на всю поверхность в равном объеме.

Б) Для создания волнообразного эффекта нанести VISUELLE ORION короткими и полу круговыми движениями на всю поверхность в равном объеме.

Через 5-10 минут после нанесения материала пройдите чистой кистью аналогичными движением по нанесенной поверхности, тем самым убрав излишки материала и придав ей законченный вид. Инструменты следует вымыть чистой водой сразу после нанесения. Во время нанесения материала и в течении последующих 24 часов температура окружающей среды и используемой поверхности должна быть не менее 5°C.

Высыхание при температуре +20 °С и относительной влажности 60%

Сухая на ощупь	1-2 часа
Полное высыхание	4-6 часов
Рекомендуемый температурный режим	от + 5 до + 35 °С

Технические характеристики:

Расход	В зависимости от выбранного узора в среднем расход составляет 0,3 – 0,5 кг/м ²
Плотность	В среднем 1,37 гр/см ³
Цвета	Колеруется в тысячи оттенков веера цветов и при помощи системы колеровки Мастер Цвета .

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	2 года в закрытой заводской упаковке, при температуре не ниже +5°С
Колеровка	Системой цветового банка « RENK BANKASI »
Упаковка	5кг, 2,5кг и 1кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».